

上海水平金属桥架制造代理商

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：34

梯式桥架的施工安装要点：梯式桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。根据梯式桥架及线槽敷设走向，向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。地面内暗装金属线槽布线，在设计时应与土建专业密切配合，以便根据不同的结构型式和建筑布局，合理确定线路路径和设备选型。不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层梯式桥架内。1kV 以上和1kV 及以下的电缆；同一路径向负荷供电的双回路电缆。影响梯式桥架精度的因素有哪些？上海水平金属桥架制造代理商

梯式桥架常见的优势有哪些？综合布线不是一次性作业，在数据、计算机、通信等行业，随着业务量的增大，线缆的布线量也随之增大。因此此类项目就要求线缆布线可以方便地升级维护，传统的埋线显然不方便。使用梯式桥架产品可以快速、方便地进行线缆升级维护。经过30多年的发展，梯式桥架产品也越来越受到各大行业的青睐，它不但规范了现代化的综合布线工程，而且对线缆保护、二次升级维护也起到了积极的作用。梯式桥架是随着电力工业的发展，为确保电缆的使用周期、美化环境和安全生产等的需要而迅速发展起来的。宝山区水平金属桥架哪个牌子好梯级式桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

梯式桥架防火要求你知道几点？桥架的防火对漆的厚度是有一定要求的，防火漆的厚度不能低于一毫米，同果还要保证防火漆的耐火时间可以达到30分钟以上，只要达到了这种要求，才能保证在出现意外情况的时候，防止火势的蔓延，并且给救援带来足够的时间。当然，想要保证防火性能高，除了要遵守梯式桥架防火要求，购买优良的防火漆之外，还应该做好梯式桥架安装之后的检修工作，不但至少是初次施工完成之后的检修，还有使用过程中的检测，相关部门应该每隔一段时间就对梯式桥架进行一次检测，特别要对梯式桥架的防火性能进行检测。

梯式桥架选用须知：在有腐蚀性环境中使用，需要采用耐腐蚀的刚性材料制造，或者是采取防腐蚀处理，来满足工程环境和耐久性的要求。在有防火要求的区段内，可在梯式桥架内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构，并且在表面涂刷防火涂层等措施，使其耐火性能满足有关规范或标准的要求。在有关规范或标准的要求，要求它的工作均布荷载不大于所选梯式桥架荷载等级的额定均布荷载。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，要求规格尺寸与梯架的直线段、弯通系列相匹配。梯级式桥架既适用于动力电缆的安装，也适用于控制电缆的敷设。

梯式桥架的立柱、托臂支架可与基础预埋件焊接固定，也可采用膨胀螺栓固定，对于现场焊

接处一定要做好防腐处理，通常由用户现场涂防腐漆。梯式桥架水平敷设是，桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内，对于大跨距桥架好放在支承架上对接，在有弯能或三通的地方则需要单独增加支承点，垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。桥架内的电缆应用电缆卡带，或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点；对于垂直敷设的电缆应每隔1~1.5m固定一次，在改变标高的端部也予以固定。梯式桥架的选用要点有哪些？宝山区水平金属桥架经销商

梯级式桥架接口应平坦，无扭曲、突出和凹陷。上海水平金属桥架制造代理商

梯式桥架是综合布线工程中用于敷设电缆，简单说就是对电缆起支撑、保护、管理的作用。我国桥架发展与近代改变开放，随着电力工业的发展而需求不断扩大。目前国内桥架产品类别众多，主要桥架有槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架、网格桥架、玻璃钢桥架、防火桥架等等。梯式桥架已普遍用于电力、冶金、化工、建筑设施和公用事业的工程中，不同类和规格的桥架用于不同场景，比如耐腐蚀性极强的玻璃钢桥架适用于化工厂，开放式网格桥架安装方便，结构简单，散热、二次扩容维护方便，非常适用于机房电缆敷设。上海水平金属桥架制造代理商

上海扬迅电气设备成套有限公司在同行业领域中，一直处在一个不断锐意进取，不断制造创新的市场高度，多年以来致力于发展富有创新价值理念的产品标准，在上海市等地区的电工电气中始终保持良好的商业口碑，成绩让我们喜悦，但不会让我们止步，残酷的市场磨炼了我们坚强不屈的意志，和谐温馨的工作环境，富有营养的公司土壤滋养着我们不断开拓创新，勇于进取的无限潜力，上海扬迅电气设备供应携手大家一起走向共同辉煌的未来，回首过去，我们不会因为取得了一点点成绩而沾沾自喜，相反的是面对竞争越来越激烈的市场氛围，我们更要明确自己的不足，做好迎接新挑战的准备，要不畏困难，激流勇进，以一个更崭新的精神面貌迎接大家，共同走向辉煌回来！